

BLAZE 37

IL PROFILO MEDIO A BASSO PESO.

Non c'è più bisogno di scegliere tra aerodinamicità e reattività. La soluzione è Made in Italy: il cerchio alloy da 37 mm ti offre tutte le qualità di una ruota da ciclismo su strada per copertoncino standard, rendendo Blaze 37 l'opzione perfetta per ogni genere di percorso. I mozzi alloy con tecnologia Ursus BBS assicurano grande scorrevolezza sui pedali. Sia che tu sia un amatore, un ciclista da lunghe distanze o un Gladiatore delle corse, troverai ciò che cerchi.



PESO

RUOTA ANTERIORE

850 g

RUOTA POSTERIORE

950 g

DETTAGLI TECNICI

CERCHI

Materiale: Cerchio per copertoncino in alluminio 7075.

Altezza profilo cerchio: 37 mm
Larghezza profilo cerchio: 23 mm

Foratura: 20 fori anteriori, 24 fori posteriori

Superficie frenante: Alluminio

Diametro foro valvola: 6 mm

Pneumatico consigliato: copertoncino 28" diam.
700x23 e 700x25.

Misura ETRTO: 622 x 17 C

MOZZI

Anteriore: Ursus RSJ24F
Posteriore: Ursus RSJ24R

Materiale: mozzi in alluminio neri. Cuscinetti alto scorrimento SKF.

Compatibilità: Shimano / Campagnolo / SRAM

Sistema frenante: Pattini freno per alluminio

Bloccaggio: Ursus WB05 bloccaggio in alluminio con perno in CrMoLi.

RAGGI

Forma: a testa dritta e testa curva

Nipples: esterni autobloccanti rossi

Numero di raggi: 20 anteriori e 24 posteriori

Raggi: inox piatti; anteriore: radiali; posteriore: 16-8 /3° incrociati lato cassetta

PERFORMANCES

FLAT

MIXED

MOUNTAIN

TRAINING

ROAD

CYCLOCROSS

TRIATHLON

Peso del ciclista: Ursus garantisce le massime prestazioni alle ruote fino ad un peso massimo di 80 kg dell'utilizzatore. Oltre tale peso, consigliamo di controllare frequentemente la presenza di eventuali crepe, deformazioni o segni di stress e usura nel cerchio o nel mozzo.

In dotazione: bloccaggi ruote, prolunghe valvola, flap, garanzia legale di 2 anni